

## Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	686 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	344 kg
Förderleistung	37.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	20.7 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	9.8 km/h

## Motor

Fabrikat/Modell	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2400 U/min	17.5 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	62.8 Nm
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	1001 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	24.60 L

## Gewichte

Betriebsgewicht	1268 kg
Transportgewicht	1109 kg

## Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

## Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

## Standardmerkmale

Automatisch aktivierte Glühkerzen	Fahrerkabine <sup>1</sup>
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Heck- und Dachfenster
Front-Zusatzhydraulik	Sicherheitsgurt
Gepolsterter Federsitz	Schutzbügel
Instrumente	Funkenfänger-Schalldämpfer
Hubarmsperre	CE-Zertifizierung
23 x 5,70-12, 4 Lagen, Schmalreifen	Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	

1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471


## Optionen

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Rückfahralarm
23 x 8,50-12, 6 Lagen, Heavy Duty Reifen	

## Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	86 dB(A)
Fahrer LpA Unsicherheit	2.5
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	97 dB(A)
Geräuschpegel LWA Unsicherheit	
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.29 ms <sup>-2</sup>
Körpervibration Unsicherheit	
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.54 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Arm vibration-Unsicherheit	

## Abmessungen



(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

## Anbaugeräte

Anbaudumper	Kraftrechen
Baumstumpfräsen	Nivellierrechen
Bodenfräsen	Palettengabeln, Standard
Bohrereinheiten	Palettengabel-Zubehör
Erdborher	Planierschilde
Erdborher-Zubehör	Schwenkbesen
Erdschaufeln	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalschaufel
Hämmer	Wurzelgreifer
Kehrschaufeln	Zubehör Hydraulikhammer